

Обои Erismann- качество, вызывающее доверие

Традиционное немецкое качество, тонкая красота и доступные цены – это обои бренда Erismann. Фабрика начала работу еще в 1838 году в городке Барзах-на-Рейне. Несколько владельцев сменилось у предприятия, но название осталось неизменным. Узнаваемость бренда у педантичных немцев вызвала уверенность в стабильности, практичности и долговечности. Новые технологии заменили машинами ручное тиснение. В начале 20 века появилась ротационная печать, а в 1990-х возникла шелкография, которая прекрасно имитирует жатую кожу и тонкую ручную вышивку. Уже в 2003 году производитель вышел на российский рынок.

Основные преимущества изделий из каталога «Обои Erismann»:

- отсутствует деформация от внешних воздействий;
- используемая основа скрывает недостатки стен;
- краски не выгорают;
- поверхность обоев можно мыть;
- стеновые покрытия абсолютно безопасны;
- при отделении от стен не требуется смачивания.

Качество обоев Erismann отвечает европейским стандартам, что подтверждается соответствующими сертификатами и санитарно-эпидемиологическими заключениями. Отличительный знак RAL, выданный компании Независимым Немецким Институтом Контроля Качества, является удостоверением безопасности продукции Эрисманн, как для окружающей среды, так и для здоровья человека. При покупке декоративных покрытий от компании Эрисманн можете не сомневаться в том, что приобретаете экологически чистую продукцию. **Отличительная особенность продукции Erismann** – наличие микропор, исключающих возможность образования на их поверхности конденсата, а также появления бактерий и грибков. Благодаря этому свойству обои «дышат», не выделяя токсичных веществ, вызывающих аллергию. Кроме того, увеличивается срок их использования и улучшается микроклимат помещения. Добротные обои под покраску могут неоднократно покрываться краской – каждый раз результатом будет прекрасная рельефная поверхность.

Как клеить

1. Подготовка поверхности стен

Необходимо по возможности удалить без остатков старые обои и растворимую в воде окраску. Старые дисперсионные слои краски следует проверить на прочность, если они держатся непрочно, также удалить. Старые слои лака обрабатываются щелочным средством и покрываются грунтовым покрытием.

2. Выбор клея

Правильный выбор клея и правильные условия его приготовления играют решающую роль для достижения оптимальных результатов - чем тяжелее обои и чем выше их впитывающая способность, тем более толстым слоем должен наноситься клей.

3. Раскрой обойной полосы

Перед началом работы обязательно проверьте обои на идентичность даты выпуска. Рисунок и цветной тон во всех рулонах не должен отличаться друг от друга. Для того, чтобы определить правильную длину полосы, к высоте помещения прибавьте 5 см. При раскройке обоев со смещением рисунка (на этикетке стоит значок «подгонка по рисунку»), на каждой следующей полосе рисунок сдвигается на половину повторяющегося узора; каждая вторая полоса одинакова. При этом важно, чтобы обои отматывались от рулона в одном и том же направлении.

4. Время смачивания

При работе со структурными обоями под покраску на флизелиновой основе наносят клей на поверхность стены и прикладывают к ней сухие обои.

5. Направление оклейки

При необходимости пройтись по шву коническим гладким шовным валиком. Немедленно удалить следы клея чистой тряпкой.

6. Выравнивание по отвесу

Всякий раз первую наклеенную на стену полосу следует проверить отвесом на вертикальность расположения для того, чтобы последующие полосы легли ровно.

7. Наклеивание

Разместить первую наклеиваемую полосу с переходом на потолок с тем, чтобы компенсировать возможную разницу в высоте. Выровнять по отвесу, разгладить от середины к краям, не оставляя пузырей. Для обоев используется резиновый валик. При необходимости пройти по шву коническим гладким шовным валиком. Немедленно удалить следы клея чистой тряпкой.

8. Просушка обоев

Обои не должны просушиваться слишком быстро, иначе вздуются швы. Поэтому не следует включать сильное отопление и следует избегать сквозняков. Если Вы последуете этим рекомендациям, то сможете на следующее утро порадоваться полученным результатом, т. к. к этому моменту разгладятся все складки, и Вы увидите безупречную, чисто оклеенную комнату.