



# SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



## «Морилка»

**Тип** Экологически чистая водо-разбавляемая морилка на акрилатной основе.

**Область применения** Предназначена для морения стен, потолков, полов, дверей и других деревянных поверхностей в доме. Эффектно подчеркивает природный рисунок материала. После нанесения морилки на пол обязательно покройте его лаком, который будет защищать дерево от грязи и влаги.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход</b>	7 – 16 м <sup>2</sup> /л в зависимости от впитывающей способности основания и способа нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 16%
<b>Плотность</b>	1,0 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком с коротким ворсом, распылением. При необходимости разбавить водой до 10%.
<b>Время высыхания при +23°С и относительной влажности 50%</b>	Время высыхания 1 слоя – 1 час. Следующий слой можно наносить через 2-4 часа. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.

<b>Блеск</b>	Матовый.
<b>Цвет</b>	Базис ЕР. Состав можно применять как таковой или колеровать по каталогам цветов «Колеруемые лаки» и «Лессирующие антисептики».
<b>Хранение</b>	Состав хранить и транспортировать при температуре от +5 <sup>0</sup> С до +35 <sup>0</sup> С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.
<b>Тара</b>	1 (0,9) л,

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Новую поверхность необходимо очистить от грязи, пыли и других загрязнений. При необходимости поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. С ранее обработанной поверхности удалить отслаивающееся покрытие, поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
<b>Условия при окраске</b>	Поверхность должна быть сухой. Влажность древесины должна быть менее 12%. Температура воздуха, защитного состава и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 <sup>0</sup> С. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%.
<b>Окраска</b>	Защитный состав перед применением необходимо тщательно перемешать, а также периодически перемешивать в процессе нанесения. При необходимости состав можно разбавить водой на 10%. Состав наносят кистью, валиком с коротким ворсом или распылением в 1-2 слоя. При нанесении колерованного состава для проверки цвета и оттенка рекомендуется до начала работы сделать контрольный выкрас на отдельном образце. Окончательный цвет зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. Во избежание различий в оттенке поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю окрашиваемого участка.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструменты промыть водой сразу после применения.
<b>Меры предосторожности</b>	Защитный состав пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.

---

---