

«NORDIC Sauna»

Тип Экологически чистый водоразбавляемый защитный состав для саун «Nordic Sauna» на акрилатной основе.

Область применения

Защитный состав «Nordic Sauna» предназначен для защиты деревянных поверхностей (дверей, стен, потолков) в сухих и влажных помещениях (парилке, умывальной и раздевальной комнатах), эксплуатирующихся в условиях высоких температур. Содержит безопасные для человека антисептические добавки и защищает деревянные поверхности от гнили, грибка, синевы и плесени. Хорошо впитывается в древесину, придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, шелковисто-матовый блеск. Состав не выделяет вредных веществ, как в процессе нанесения, так и во время эксплуатации. Не рекомендуется применять для обработки полков.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	7 – 16 м ² /л в зависимости от впитывающей способности основания и способа нанесения.
Сухой остаток	Ок. 16 %
Плотность	1,0 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком с коротким ворсом, распылением. При необходимости разбавить водой до 10%.
Время высыхания при +23°С и относительной влажности 50%	Время высыхания 1 слоя – 1 час. Следующий слой можно наносить через 2-4 часа. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.
Блеск	Шелковисто-матовый.
Цвет	Базис ЕР. Состав можно применять как таковой или колеровать по каталогам цветов «Колеруемые лаки» и «Лессирующие антисептики».
Стойкость к мытью	Образует паропроницаемую, стойкую к истиранию и мытью пленку. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства.
Хранение	Состав хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +35°С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.
Тара	1 (0,9) л, 3 (2,7) л, 10 (9,0) л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Новую поверхность необходимо очистить от грязи, пыли и других загрязнений. При необходимости поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. С ранее обработанной поверхности удалить отслаивающееся покрытие, поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
Условия при окраске	Поверхность должна быть сухой. Влажность древесины должна быть менее 12%. Температура воздуха, защитного состава и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°С. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%.
Окраска	Защитный состав перед применением необходимо тщательно перемешать, а также периодически перемешивать в процессе нанесения. При необходимости состав можно разбавить водой на 10%. Состав наносят кистью, валиком с коротким ворсом или распылением в 1-2 слоя. В сухой сауне в 1 слой, во влажной парилке и помывочной в 2 слоя. При нанесении колерованного состава для проверки цвета и оттенка рекомендуется до начала работы сделать контрольный выкрас на отдельном образце. Окончательный цвет зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. Во избежание различий в оттенке поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю окрашиваемого участка.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Меры предосторожности	Защитный состав пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.