



# SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



## «РЕСТАВРАТОР»

**Тип** Водоразбавляемый колеруемый экологически чистый лак-антисептик на акрилатной основе. Содержит комплекс активных добавок, замедляющих старение и разрушение древесины, защищающих от воздействия синевы, плесени, грибков и насекомых-древоточцев.

**Область применения** Лак-антисептик **RESTAVRATOR** предназначен для защитно-декоративной отделки и тонирования деревянных панелей, вагонки, досок, бревен, а также бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностей внутри помещений. Возможно применение для защитно-декоративной отделки и тонирования поверхностей, находящихся снаружи помещений под навесом, защищающим от прямых атмосферных воздействий. Создает прозрачную эластичную пленку, стойкую к перепадам температуры и не снижает паропроницаемость поверхности. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. Лак можно применять как таковой или колеровать в цвета, близкие к эталону по каталогам для лессирующих лакокрасочных материалов по деревянным поверхностям. Не применяется для полов и мебели.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход</b>	6 – 13 м <sup>2</sup> /л в зависимости от вида и пористости поверхности, а также от метода нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 25 %
<b>Плотность</b>	Ок. 1,0 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью или распылением.

<b>Время высыхания при +23<sup>0</sup>С и относительной влажности 50%</b>	От пыли – 1 час, полное – 3-4 часа.
<b>Блеск</b>	Глянцевый и шелковисто-матовый
<b>Цвет</b>	Базис ЕР. Лак можно применять как таковой или колеровать по каталогам цветов для лессирующих материалов по деревянным поверхностям.
<b>Стойкость к мытью</b>	Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, обеспечивает высокие защитно-гидроизоляционные свойства; лак стоек к перепадам температур, не желтеет под действием УФ-излучения.
<b>Хранение</b>	Лак хранить и транспортировать при температуре от +5 <sup>0</sup> С до +35 <sup>0</sup> С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.
<b>Тара</b>	3 (2,7) л; 10 (9,0) л.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Очистить поверхность от грязи, пыли и других загрязнений. При необходимости отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки полностью удалить. Поверхность снаружи помещений необходимо обработать грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood в 1 слой, особенно тщательно обработать торцы конструкций. Поверхность должна быть сухой.
<b>Условия при нанесении</b>	Поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, лака и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 <sup>0</sup> С. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%.
<b>Нанесение</b>	Лак перед применением перемешать, а также периодически перемешивать во время работы. При необходимости разбавить водой не более чем на 10 %. Наносить лак кистью или распылением в 2-3 слоя по направлению волокон древесины. При нанесении колерованного лака для проверки цвета и оттенка рекомендуется до начала работы сделать контрольную выкраску на отдельном образце. Окончательный цвет зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев лака. Во избежание различий в оттенке поверхность целесообразно обрабатывать лаком непрерывно от края к краю окрашиваемого участка. Время высыхания 1 слоя при температуре 23±2 °С от пыли 1 час, полное 3-4 часа.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструменты промыть водой сразу после применения.
<b>Меры предосторожности</b>	Лак пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.